



Motori asincroni con inverter a bordo autofrenanti serie TA
TA series induction self brake motors with inverter on board
Moteurs asynchrones autofreinants avec variateur de fréquence monté serie TA
Bremsmotoren mit integriertem Inverter Serie TA

2 POLI 3000 rpm - Volt 230/50* Hz - Volt 400/50 Hz

TIPO TYPE	DC				AC				DC - S				POS.DC			
	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight
	Nm	∞	Watt	Kg	Nm	∞	VA	Kg	Nm	∞	Watt	Kg	Nm	∞	Watt	Kg
TA71B	4	5400	20	8,9	5	5400	40	8,9	4,0	5400	17	8,9	8	5400	11,5	7,7
TA71C	4	5500	20	9,9	5	5500	40	9,9	4,0	5500	17	9,9	8	5500	11,5	8,9
TA80B	8	5400	25	12,9	8	5400	70	12,9	9,0	5400	34	12,9	15	5400	16,0	11,8
TA80C	8	5100	25	13,9	8	5100	70	13,9	9,0	5100	34	13,9	15	5100	16,0	12,5
TA80D	8	4900	25	16,4	8	4900	70	16,4	9,0	4900	34	16,4	15	4900	16,0	15,0
TA90L	16	4000	30	20,4	16	4000	120	20,4	9,5	4000	34	17,4	30	4000	16,0	17,9
TA100A	32	2500	40	27,4	45	2500	160	29,4	12,0	2500	40	24,4	60	2500	21,0	24,4
TA100B	32	2400	40	32,8	45	2400	160	34,8	12,0	2400	40	29,8	60	2400	21,0	29,3
TA112B *	60	1400	50	45,8	70	1400	300	45,8	12,5	1400	40	40,8	120	1400	21,0	42,8
TA112BL *	60	1300	50	47,8	70	1300	300	47,8	12,5	1300	40	42,8	120	1300	21,0	44,8

* = solo per quantità / *only by quantity* / uniquement par quantité / *nur nach Menge*

** = motori serie TA - 2 poli - velocità max su richiesta / *Range Motors TA - 2 Poles - maximum speed upon request* / Moteurs série TA - 2 poles - maximum vitesse sur demande / *Elektromotor serien TA - 2 Pole - Hoechstgeschwindigkeit zu Abruf*



Motori asincroni con inverter a bordo autofrenanti serie TA
TA series induction self brake motors with inverter on board
Moteurs asynchrones autofreinants avec variateur de frequence montè serie TA
Bremsmotoren mit integriertem Inverter Serie TA

4 POLI 1500 rpm - Volt 230/50* Hz - Volt 400/50 Hz

TIPO TYPE	DC				AC				DC - S				POS.DC			
	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight
	Nm	∞	Watt	Kg	Nm	∞	VA	Kg	Nm	∞	Watt	Kg	Nm	∞	Watt	Kg
TA80A	8	9000	25	11,9	8	9000	70	11,9	9,0	9000	34	11,9	15	9000	16	10,5
TA80B	8	9000	25	13,9	8	9000	70	13,9	9,0	9000	34	12,9	15	9000	16	11,8
TA80C	8	9000	25	14,9	8	9000	70	14,9	9,0	9000	34	14,9	15	9000	16	13,0
TA90S	16	13500	30	17,9	16	13500	120	17,9	9,5	13500	34	15,9	30	13500	16	14,9
TA90L	16	11000	30	18,9	16	11000	120	18,9	9,5	11000	34	16,9	30	11000	16	16,4
TA90LB	16	8000	30	22,4	16	8000	120	22,4	9,5	8000	34	22,4	30	8000	16	18,4
TA100A	32	7200	40	27,9	45	7200	160	29,9	12,0	7200	40	24,9	60	7200	21	24,9
TA100B	32	6000	40	32,4	45	6000	160	34,4	12,0	6000	40	29,4	60	6000	21	28,9
TA112A	60	3600	50	42,8	70	3600	300	42,8	12,5	3600	40	37,8	120	3600	21	39,8
TA132S *	80	1100	55	60,8	95	1100	500	61,8	17,0	1100	40	52,8	240	1100	28	59,8
TA132M *	80	850	55	70,8	95	850	500	71,8	17,0	850	40	61,8	240	850	28	68,8

* = solo per quantità / only by quantity / uniquement par quantité / nur nach Menge



Motori asincroni con inverter a bordo autofrenanti serie TA
TA series induction self brake motors with inverter on board
Moteurs asynchrones autofreinants avec variateur de fréquence monté serie TA
Bremsmotoren mit integriertem Inverter Serie TA

6 POLI 1000 rpm - Volt 230/50* Hz - Volt 400/50 Hz

TIPO TYPE	DC				AC				DC - S				POS.DC			
	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight
	Nm	ωO	Watt	Kg	Nm	ωO	VA	Kg	Nm	ωO	Watt	Kg	Nm	ωO	Watt	Kg
TA80B	8	15000	25	14,9	8	15000	70	14,9	9,0	15000	34	14,9	15	15000	16	13,0
TA90S	16	13500	30	18,9	16	13500	120	18,9	9,5	13500	34	17,9	30	13500	16	16,9
TA90L	16	13000	30	20,4	16	13000	120	20,4	9,5	13000	34	19,4	30	13000	16	18,9
TA100A	32	7500	40	28,9	45	7500	160	30,9	12,0	7500	40	25,9	60	7500	21	25,4
TA100B	32	7000	40	32,4	45	7000	160	34,4	12,0	7000	40	29,4	60	7000	21	28,9
TA112A	60	5500	50	48,4	70	5500	300	48,4	12,5	5500	40	43,4	120	5500	21	45,4
TA132S	80	1600	55	58,4	95	1600	500	59,4	17,0	1600	40	50,4	240	1600	28	57,4
TA132M	80	1350	55	69,8	95	1350	500	70,8	17,0	1350	40	61,8	240	1350	28	68,8
TA132ML *	80	1100	55	72,8	95	1100	500	73,8	17,0	1100	40	64,8	240	1100	28	71,8
TA160M *	150	1000	85	93,8	150	1000	600	91,8	23,0	1000	65	79,8	480	1000	38	86,8

* = solo per quantità / only by quantity / uniquement par quantité / nur nach Menge